






CZECH UP YOUR BEER


COOLING AND DISPENSING SYSTEMS





	KCH01217	PYGMY 20	Ak ní cena	5 990 K	bez DPH	
			B žná cena	6 500 K	bez DPH	
			Výkon To 0°C / Tk 50°C	20 (l/hod.)		
			Výkon chladičího kompresoru	1/8 (Hp)		
			Typ vzduchového kompresoru	----- bar		
			Po et vý epních kohout	1 (ks)		
			Délka chlaicích smy ek	11,5 (m)		
		Rozm ry skeletu	170x280x325 (mm)			
		Hmotnost	13,4 (kg)			


	KCH01218	PYGMY 20/K	Ak ní cena	7 990 K	bez DPH	
			B žná cena	8 900 K	bez DPH	
			Výkon To 0°C / Tk 50°C	20 (l/hod.)		
			Výkon chladičího kompresoru	1/8 (Hp)		
			Typ vzduchového kompresoru	automatic 2,3-2,7 bar		
			Po et vý epních kohout	1 (ks)		
			Délka chlaicích smy ek	11,5 (m)		
		Rozm ry skeletu	170x280x325 (mm)			
		Hmotnost	15,2 (kg)			


	KCH01228	PYGMY 25	Ak ní cena	6 990 K	bez DPH	
			B žná cena	8 500 K	bez DPH	
			Výkon To 0°C / Tk 50°C	30 (l/hod.)		
			Výkon chladičího kompresoru	1/8 (Hp)		
			Typ vzduchového kompresoru	----- bar		
			Po et vý epních kohout	1 (ks)		
			Délka chlaicích smy ek	13,5 (m)		
		Rozm ry skeletu	170x280x325 (mm)			
		Hmotnost	14,5 (kg)			


	KCH01213	PYGMY 25/K	Ak ní cena	8 990 K	bez DPH	
			B žná cena	10 900 K	bez DPH	
			Výkon To 0°C / Tk 50°C	30 (l/hod.)		
			Výkon chladičího kompresoru	1/8 (Hp)		
			Typ vzduchového kompresoru	automatic 2,3-2,7 bar		
			Po et vý epních kohout	1 (ks)		
			Délka chlaicích smy ek	13,5 (m)		
		Rozm ry skeletu	170x280x325 (mm)			
		Hmotnost	16,4 (kg)			

	KCH01296	PYGMY 30/Kprofi	Ak ní cena	11 990 K	bez DPH	
			B žná cena	13 890 K	bez DPH	
			Výkon To 0°C / Tk 50°C	35 (l/hod.)		
			Výkon chladičího kompresoru	1/8 (Hp)		
			Typ vzduchového kompresoru	regulace 1-3 bar		
			Po et vý epních kohout	1 (ks)		
			Délka chlaicích smy ek	15,5 (m)		
		Rozm ry skeletu	180x340x345 (mm)			
		Hmotnost	19,7 (kg)			

	KCH01406	KONTAKT 40	Ak ní cena	10 400 K	bez DPH	
			B žná cena	12 490 K	bez DPH	
			Výkon To 0°C / Tk 50°C	50 (l/hod.)		
			Výkon chladičího kompresoru	1/5 (Hp)		
			Typ vzduchového kompresoru	----- bar		
			Po et vý epních kohout	2 (ks)		
			Délka chlaicích smy ek	14/14 (m)		
		Rozm ry skeletu	225x330x425 (mm)			
		Hmotnost	26,8 (kg)			

	KCH01407	KONTAKT 40/K	Ak ní cena	12 800 K	bez DPH	
			B žná cena	14 890 K	bez DPH	
			Výkon To 0°C / Tk 50°C	50 (l/hod.)		
			Výkon chladičího kompresoru	1/5 (Hp)		
			Typ vzduchového kompresoru	automatic 2,3-2,7 bar		
			Po et vý epních kohout	2 (ks)		
			Délka chlaicích smy ek	14/14 (m)		
		Rozm ry skeletu	225x330x425 (mm)			
		Hmotnost	29,3 (kg)			

	KCH01408	KONTAKT 40/Kprofi	Ak ní cena	14 800 K	bez DPH	
			B žná cena	16 890 K	bez DPH	
			Výkon To 0°C / Tk 50°C	50 (l/hod.)		
			Výkon chladičího kompresoru	1/5 (Hp)		
			Typ vzduchového kompresoru	regulace 1-3 bar		
			Po et vý epních kohout	2 (ks)		
			Délka chlaicích smy ek	14/14 (m)		
		Rozm ry skeletu	225x330x425 (mm)			
		Hmotnost	30 (kg)			

	KCH01409	KONTAKT 70	16 890 K		bez DPH	
			Výkon To 0°C / Tk 50°C	90 (l/hod.)		
			Výkon chladičího kompresoru	3/8 (Hp)		
			Typ vzduchového kompresoru	----- bar		
			Po et vý epních kohout	2 (ks)		
			Délka chlaicích smy ek	14/14 (m)		
			Rozm ry skeletu	245x340x435 (mm)		
		Hmotnost	34 (kg)			



KCH01410

KONTAKT 70/K**19 890 K bez DPH**

Výkon To 0°C / Tk 50°C	90 (l/hod.)
Výkon chladičího kompresoru	3/8 (Hp)
Typ vzduchového kompresoru	automatic 2,3-2,7 bar
Počet výepních kohoutů	2 (ks)
Délka chladičích smyček	14/14 (m)
Rozměry skeletu	245x340x435 (mm)
Hmotnost	36 (kg)



KCH01419

KONTAKT 115 Green Line**22 980 K bez DPH**

Výkon To 0°C / Tk 50°C	140 (l/hod.)
Výkon chladičího kompresoru	3/4 (Hp)
Typ vzduchového kompresoru	bar
Počet výepních kohoutů	2 (ks)
Délka chladičích smyček	26/26 (m)
Rozměry skeletu	265x420x495 (mm)
Hmotnost	45,2 (kg)



KCH01417

KONTAKT 115/R Green Line**26 480 K bez DPH**


Výkon To 0°C / Tk 50°C	140 (l/hod.)
Výkon chladičího kompresoru	3/4 (Hp)
Typ vzduchového kompresoru	bar
Počet výepních kohoutů	2 (ks)
Délka chladičích smyček	26/26 (m)
Rozměry skeletu	265x420x495 (mm)
Hmotnost	45,7 (kg)



KCH01415

KONTAKT 115/K Green Line**25 980 K bez DPH**

Výkon To 0°C / Tk 50°C	140 (l/hod.)
Výkon chladičího kompresoru	3/4 (Hp)
Typ vzduchového kompresoru	automatic 2,3-2,7 bar
Počet výepních kohoutů	2 (ks)
Délka chladičích smyček	26/26 (m)
Rozměry skeletu	265x420x495 (mm)
Hmotnost	45,2 (kg)

Luxusní vý ešní za ízení	Model	Maloobchodní ceník															
	LCH01211 PYGMY TOWER 18	Ak ní cena	6 500 K bez DPH														
		B žná cena	8 500 K bez DPH														
	<table border="1"> <tr><td>Výkon To 0°C / Tk 50°C</td><td>20 (l/hod.)</td></tr> <tr><td>Výkon chladicího kompresoru</td><td>1/8 (Hp)</td></tr> <tr><td>Typ vzduchového kompresoru</td><td>----- bar</td></tr> <tr><td>Po et vý ešních kohout</td><td>1 (ks)</td></tr> <tr><td>Délka chlaicích smy ek</td><td>11,5 (m)</td></tr> <tr><td>Rozm ry skeletu</td><td>175x230x380 (mm)</td></tr> <tr><td>Hmotnost</td><td>13,1 (kg)</td></tr> </table>	Výkon To 0°C / Tk 50°C	20 (l/hod.)	Výkon chladicího kompresoru	1/8 (Hp)	Typ vzduchového kompresoru	----- bar	Po et vý ešních kohout	1 (ks)	Délka chlaicích smy ek	11,5 (m)	Rozm ry skeletu	175x230x380 (mm)	Hmotnost	13,1 (kg)		
Výkon To 0°C / Tk 50°C	20 (l/hod.)																
Výkon chladicího kompresoru	1/8 (Hp)																
Typ vzduchového kompresoru	----- bar																
Po et vý ešních kohout	1 (ks)																
Délka chlaicích smy ek	11,5 (m)																
Rozm ry skeletu	175x230x380 (mm)																
Hmotnost	13,1 (kg)																
	LCH02090 PYGMY 25/K Exclusive	Ak ní cena	10 900 K bez DPH														
		B žná cena	12 900 K bez DPH														
	<table border="1"> <tr><td>Výkon To 0°C / Tk 50°C</td><td>30 (l/hod.)</td></tr> <tr><td>Výkon chladicího kompresoru</td><td>1/8 (Hp)</td></tr> <tr><td>Typ vzduchového kompresoru</td><td>automatic 2,3-2,7 bar</td></tr> <tr><td>Po et vý ešních kohout</td><td>1 (ks)</td></tr> <tr><td>Délka chlaicích smy ek</td><td>13,5 (m)</td></tr> <tr><td>Rozm ry skeletu</td><td>180x300x345 (mm)</td></tr> <tr><td>Hmotnost</td><td>16,5 (kg)</td></tr> </table>	Výkon To 0°C / Tk 50°C	30 (l/hod.)	Výkon chladicího kompresoru	1/8 (Hp)	Typ vzduchového kompresoru	automatic 2,3-2,7 bar	Po et vý ešních kohout	1 (ks)	Délka chlaicích smy ek	13,5 (m)	Rozm ry skeletu	180x300x345 (mm)	Hmotnost	16,5 (kg)		
Výkon To 0°C / Tk 50°C	30 (l/hod.)																
Výkon chladicího kompresoru	1/8 (Hp)																
Typ vzduchového kompresoru	automatic 2,3-2,7 bar																
Po et vý ešních kohout	1 (ks)																
Délka chlaicích smy ek	13,5 (m)																
Rozm ry skeletu	180x300x345 (mm)																
Hmotnost	16,5 (kg)																
	LCH02091 PYGMY 25/K Exclusive 2xkoh	Ak ní cena	11 900 K bez DPH														
		B žná cena	13 900 K bez DPH														
	<table border="1"> <tr><td>Výkon To 0°C / Tk 50°C</td><td>30 (l/hod.)</td></tr> <tr><td>Výkon chladicího kompresoru</td><td>1/8 (Hp)</td></tr> <tr><td>Typ vzduchového kompresoru</td><td>automatic 2,3-2,7 bar</td></tr> <tr><td>Po et vý ešních kohout</td><td>2 (ks)</td></tr> <tr><td>Délka chlaicích smy ek</td><td>2x8 (m)</td></tr> <tr><td>Rozm ry skeletu</td><td>180x300x345 (mm)</td></tr> <tr><td>Hmotnost</td><td>17,5 (kg)</td></tr> </table>	Výkon To 0°C / Tk 50°C	30 (l/hod.)	Výkon chladicího kompresoru	1/8 (Hp)	Typ vzduchového kompresoru	automatic 2,3-2,7 bar	Po et vý ešních kohout	2 (ks)	Délka chlaicích smy ek	2x8 (m)	Rozm ry skeletu	180x300x345 (mm)	Hmotnost	17,5 (kg)		
Výkon To 0°C / Tk 50°C	30 (l/hod.)																
Výkon chladicího kompresoru	1/8 (Hp)																
Typ vzduchového kompresoru	automatic 2,3-2,7 bar																
Po et vý ešních kohout	2 (ks)																
Délka chlaicích smy ek	2x8 (m)																
Rozm ry skeletu	180x300x345 (mm)																
Hmotnost	17,5 (kg)																
	LCH00189 PYGMY TOWER 25		16 490 K bez DPH														
	<table border="1"> <tr><td>Výkon To 0°C / Tk 50°C</td><td>30 (l/hod.)</td></tr> <tr><td>Výkon chladicího kompresoru</td><td>1/8 (Hp)</td></tr> <tr><td>Typ vzduchového kompresoru</td><td>----- bar</td></tr> <tr><td>Po et vý ešních kohout</td><td>2 (ks)</td></tr> <tr><td>Délka chlaicích smy ek</td><td>13,5/13,5 (m)</td></tr> <tr><td>Rozm ry skeletu</td><td>315x310x190+385 (mm)</td></tr> <tr><td>Hmotnost</td><td>17,7 (kg)</td></tr> </table>	Výkon To 0°C / Tk 50°C	30 (l/hod.)	Výkon chladicího kompresoru	1/8 (Hp)	Typ vzduchového kompresoru	----- bar	Po et vý ešních kohout	2 (ks)	Délka chlaicích smy ek	13,5/13,5 (m)	Rozm ry skeletu	315x310x190+385 (mm)	Hmotnost	17,7 (kg)		
Výkon To 0°C / Tk 50°C	30 (l/hod.)																
Výkon chladicího kompresoru	1/8 (Hp)																
Typ vzduchového kompresoru	----- bar																
Po et vý ešních kohout	2 (ks)																
Délka chlaicích smy ek	13,5/13,5 (m)																
Rozm ry skeletu	315x310x190+385 (mm)																
Hmotnost	17,7 (kg)																
	LCH00190 PYGMY TOWER 25/K		19 490 K bez DPH														
	<table border="1"> <tr><td>Výkon To 0°C / Tk 50°C</td><td>30 (l/hod.)</td></tr> <tr><td>Výkon chladicího kompresoru</td><td>1/8 (Hp)</td></tr> <tr><td>Typ vzduchového kompresoru</td><td>automatic 2,3-2,7 bar</td></tr> <tr><td>Po et vý ešních kohout</td><td>2 (ks)</td></tr> <tr><td>Délka chlaicích smy ek</td><td>13,5/13,5 (m)</td></tr> <tr><td>Rozm ry skeletu</td><td>315x310x190+385 (mm)</td></tr> <tr><td>Hmotnost</td><td>19,7 (kg)</td></tr> </table>	Výkon To 0°C / Tk 50°C	30 (l/hod.)	Výkon chladicího kompresoru	1/8 (Hp)	Typ vzduchového kompresoru	automatic 2,3-2,7 bar	Po et vý ešních kohout	2 (ks)	Délka chlaicích smy ek	13,5/13,5 (m)	Rozm ry skeletu	315x310x190+385 (mm)	Hmotnost	19,7 (kg)		
Výkon To 0°C / Tk 50°C	30 (l/hod.)																
Výkon chladicího kompresoru	1/8 (Hp)																
Typ vzduchového kompresoru	automatic 2,3-2,7 bar																
Po et vý ešních kohout	2 (ks)																
Délka chlaicích smy ek	13,5/13,5 (m)																
Rozm ry skeletu	315x310x190+385 (mm)																
Hmotnost	19,7 (kg)																
	LCH00936 KONTAKT 55		19 890 K bez DPH														
	<table border="1"> <tr><td>Výkon To 0°C / Tk 50°C</td><td>50 (l/hod.)</td></tr> <tr><td>Výkon chladicího kompresoru</td><td>1/5 (Hp)</td></tr> <tr><td>Typ vzduchového kompresoru</td><td>----- bar</td></tr> <tr><td>Po et vý ešních kohout</td><td>2 (ks)</td></tr> <tr><td>Délka chlaicích smy ek</td><td>18/18 (m)</td></tr> <tr><td>Rozm ry skeletu</td><td>400x425x265+425 (mm)</td></tr> <tr><td>Hmotnost</td><td>33,7 (kg)</td></tr> </table>	Výkon To 0°C / Tk 50°C	50 (l/hod.)	Výkon chladicího kompresoru	1/5 (Hp)	Typ vzduchového kompresoru	----- bar	Po et vý ešních kohout	2 (ks)	Délka chlaicích smy ek	18/18 (m)	Rozm ry skeletu	400x425x265+425 (mm)	Hmotnost	33,7 (kg)		
Výkon To 0°C / Tk 50°C	50 (l/hod.)																
Výkon chladicího kompresoru	1/5 (Hp)																
Typ vzduchového kompresoru	----- bar																
Po et vý ešních kohout	2 (ks)																
Délka chlaicích smy ek	18/18 (m)																
Rozm ry skeletu	400x425x265+425 (mm)																
Hmotnost	33,7 (kg)																
	LCH00630 KONTAKT 55/Kprofi		24 890 K bez DPH														
	<table border="1"> <tr><td>Výkon To 0°C / Tk 50°C</td><td>50 (l/hod.)</td></tr> <tr><td>Výkon chladicího kompresoru</td><td>1/5 (Hp)</td></tr> <tr><td>Typ vzduchového kompresoru</td><td>regulace 1-3 bar</td></tr> <tr><td>Po et vý ešních kohout</td><td>2 (ks)</td></tr> <tr><td>Délka chlaicích smy ek</td><td>18/18 (m)</td></tr> <tr><td>Rozm ry skeletu</td><td>400x265+425x425 (mm)</td></tr> <tr><td>Hmotnost</td><td>34,5 (kg)</td></tr> </table>	Výkon To 0°C / Tk 50°C	50 (l/hod.)	Výkon chladicího kompresoru	1/5 (Hp)	Typ vzduchového kompresoru	regulace 1-3 bar	Po et vý ešních kohout	2 (ks)	Délka chlaicích smy ek	18/18 (m)	Rozm ry skeletu	400x265+425x425 (mm)	Hmotnost	34,5 (kg)		
Výkon To 0°C / Tk 50°C	50 (l/hod.)																
Výkon chladicího kompresoru	1/5 (Hp)																
Typ vzduchového kompresoru	regulace 1-3 bar																
Po et vý ešních kohout	2 (ks)																
Délka chlaicích smy ek	18/18 (m)																
Rozm ry skeletu	400x265+425x425 (mm)																
Hmotnost	34,5 (kg)																
	LCH02052 SOUDEK 1/8Hp		10 990 K bez DPH														
	<table border="1"> <tr><td>Výkon To 0°C / Tk 50°C</td><td>20 (l/hod.)</td></tr> <tr><td>Výkon chladicího kompresoru</td><td>1/8 (Hp)</td></tr> <tr><td>Typ vzduchového kompresoru</td><td>----- bar</td></tr> <tr><td>Po et vý ešních kohout</td><td>1 (ks)</td></tr> <tr><td>Délka chlaicích smy ek</td><td>6,8 (m)</td></tr> <tr><td>Rozm ry skeletu</td><td>200x375x510 (mm)</td></tr> <tr><td>Hmotnost</td><td>15,2 (kg)</td></tr> </table>	Výkon To 0°C / Tk 50°C	20 (l/hod.)	Výkon chladicího kompresoru	1/8 (Hp)	Typ vzduchového kompresoru	----- bar	Po et vý ešních kohout	1 (ks)	Délka chlaicích smy ek	6,8 (m)	Rozm ry skeletu	200x375x510 (mm)	Hmotnost	15,2 (kg)		
Výkon To 0°C / Tk 50°C	20 (l/hod.)																
Výkon chladicího kompresoru	1/8 (Hp)																
Typ vzduchového kompresoru	----- bar																
Po et vý ešních kohout	1 (ks)																
Délka chlaicích smy ek	6,8 (m)																
Rozm ry skeletu	200x375x510 (mm)																
Hmotnost	15,2 (kg)																
	LCH02053 SOUDEK 30 (chrom)		15 990 K bez DPH														
	<table border="1"> <tr><td>Výkon To 0°C / Tk 50°C</td><td>35 (l/hod.)</td></tr> <tr><td>Výkon chladicího kompresoru</td><td>1/8 (Hp)</td></tr> <tr><td>Typ vzduchového kompresoru</td><td>----- bar</td></tr> <tr><td>Po et vý ešních kohout</td><td>1 (ks)</td></tr> <tr><td>Délka chlaicích smy ek</td><td>15,5 (m)</td></tr> <tr><td>Rozm ry skeletu</td><td>295x375x460 (mm)</td></tr> <tr><td>Hmotnost</td><td>20 (kg)</td></tr> </table>	Výkon To 0°C / Tk 50°C	35 (l/hod.)	Výkon chladicího kompresoru	1/8 (Hp)	Typ vzduchového kompresoru	----- bar	Po et vý ešních kohout	1 (ks)	Délka chlaicích smy ek	15,5 (m)	Rozm ry skeletu	295x375x460 (mm)	Hmotnost	20 (kg)		
Výkon To 0°C / Tk 50°C	35 (l/hod.)																
Výkon chladicího kompresoru	1/8 (Hp)																
Typ vzduchového kompresoru	----- bar																
Po et vý ešních kohout	1 (ks)																
Délka chlaicích smy ek	15,5 (m)																
Rozm ry skeletu	295x375x460 (mm)																
Hmotnost	20 (kg)																



LCH02057

SOUDEK 30 (zlato)

15 990 K bez DPH

Výkon To 0°C / Tk 50°C	35 (l/hod.)
Výkon chladičího kompresoru	1/8 (Hp)
Typ vzduchového kompresoru	----- bar
Po et vý epních kohout	1 (ks)
Délka chlaicích smy ek	15,5 (m)
Rozm ry skeletu	295x375x460 (mm)
Hmotnost	20 (kg)



LCH02059

SOUDEK 30/K (chrom)

18 990 K bez DPH

Výkon To 0°C / Tk 50°C	35 (l/hod.)
Výkon chladičího kompresoru	1/8 (Hp)
Typ vzduchového kompresoru	automatic 2,3-2,7 bar
Po et vý epních kohout	1 (ks)
Délka chlaicích smy ek	15,5 (m)
Rozm ry skeletu	295x375x460 (mm)
Hmotnost	22,1 (kg)



LCH02054

SOUDEK 30/K (zlato)

18 990 K bez DPH

Výkon To 0°C / Tk 50°C	35 (l/hod.)
Výkon chladičího kompresoru	1/8 (Hp)
Typ vzduchového kompresoru	automatic 2,3-2,7 bar
Po et vý epních kohout	1 (ks)
Délka chlaicích smy ek	15,5 (m)
Rozm ry skeletu	295x375x460 (mm)
Hmotnost	22,1 (kg)



LCH02055

SOUDEK 50 (chrom)

17 990 K bez DPH

Výkon To 0°C / Tk 50°C	50 (l/hod.)
Výkon chladičího kompresoru	1/5 (Hp)
Typ vzduchového kompresoru	----- bar
Po et vý epních kohout	2 (ks)
Délka chlaicích smy ek	16,5/16,5 (m)
Rozm ry skeletu	350x415x535 (mm)
Hmotnost	30,7 (kg)



LCH02060

SOUDEK 50 (zlato)

17 990 K bez DPH

Výkon To 0°C / Tk 50°C	50 (l/hod.)
Výkon chladičího kompresoru	1/5 (Hp)
Typ vzduchového kompresoru	----- bar
Po et vý epních kohout	2 (ks)
Délka chlaicích smy ek	16,5/16,5 (m)
Rozm ry skeletu	350x415x535 (mm)
Hmotnost	30,7 (kg)



LCH02056

SOUDEK 50/K (chrom)

20 990 K bez DPH

Výkon To 0°C / Tk 50°C	50 (l/hod.)
Výkon chladičího kompresoru	1/5 (Hp)
Typ vzduchového kompresoru	automatic 2,3-2,7 bar
Po et vý epních kohout	2 (ks)
Délka chlaicích smy ek	16,5/16,5 (m)
Rozm ry skeletu	350x415x535 (mm)
Hmotnost	33,1 (kg)



LCH02061

SOUDEK 50/K (zlato)

20 990 K bez DPH

Výkon To 0°C / Tk 50°C	50 (l/hod.)
Výkon chladičího kompresoru	1/5 (Hp)
Typ vzduchového kompresoru	automatic 2,3-2,7 bar
Po et vý epních kohout	2 (ks)
Délka chlaicích smy ek	16,5/16,5 (m)
Rozm ry skeletu	350x415x535 (mm)
Hmotnost	33,1 (kg)



LCH00550

SOUDEK 50/Kprofi (chrom)

22 990 K bez DPH

Výkon To 0°C / Tk 50°C	50 (l/hod.)
Výkon chladičího kompresoru	1/5 (Hp)
Typ vzduchového kompresoru	regulace 1-3 bar
Po et vý epních kohout	2 (ks)
Délka chlaicích smy ek	16,5/16,5 (m)
Rozm ry skeletu	350x415x535 (mm)
Hmotnost	32,8 (kg)



LCH00569

SOUDEK 50/Kprofi (zlato)

22 990 K bez DPH

Výkon To 0°C / Tk 50°C	50 (l/hod.)
Výkon chladičího kompresoru	1/5 (Hp)
Typ vzduchového kompresoru	regulace 1-3 bar
Po et vý epních kohout	2 (ks)
Délka chlaicích smy ek	16,5/16,5 (m)
Rozm ry skeletu	350x415x535 (mm)
Hmotnost	32,8 (kg)



LCH02089

SOUDEK 50/Kprofi 2xkoh.nerez (chrom)**24 390 K bez DPH**

Výkon To 0°C / Tk 50°C	(l/hod.)
Výkon chladičího kompresoru	(Hp)
Typ vzduchového kompresoru	bar
Po et vý epních kohout	(ks)
Délka chlaicích smy ek	(m)
Rozm ry skeletu	(mm)
Hmotnost	(kg)



LCH02066

SOUDEK 50 3xkoh.nerez (2xchlazený)**21 615 K bez DPH**

Výkon To 0°C / Tk 50°C	50 (l/hod.)
Výkon chladičího kompresoru	1/5 (Hp)
Typ vzduchového kompresoru	---- bar
Po et vý epních kohout	2 (ks)
Délka chlaicích smy ek	16,5/16,5 (m)
Rozm ry skeletu	350x415x535 (mm)
Hmotnost	32,8 (kg)



LCH02063

SOUDEK 50/K 3xkoh.nerez (2xchlazený)**24 615 K bez DPH**

Výkon To 0°C / Tk 50°C	50 (l/hod.)
Výkon chladičího kompresoru	1/5 (Hp)
Typ vzduchového kompresoru	automatic 2,3-2,7 bar
Po et vý epních kohout	2 (ks)
Délka chlaicích smy ek	16,5/16,5 (m)
Rozm ry skeletu	350x415x535 (mm)
Hmotnost	32,8 (kg)

CWP00488

CWP 300 V**35 990 K** bez DPH

Výkon To 0°C / Tk 50°C	(l/hod.)
Výkon chladicího kompresoru	(Hp)
Výtak dochlazovací pumpy	12 (m)
Délka chladicích smy ek	20/20/20/20 (m)
Objem vodní nadrže	(l)
Zásoba ledové banky	(kg)
Rozm r skeletu	415x480x785 (mm)
Hmotnost	(kg)

CWP00469

CWP 100 3xsmý ka + rychlospojky**14 235 K** bez DPH

Výkon To 0°C / Tk 50°C	100 (l/hod.)
Výkon chladicího kompresoru	3/8 (Hp)
Výtak dochlazovací pumpy	7 (m)
Délka chladicích smy ek	14/14/14 (m)
Objem vodní nadrže	14 (l)
Zásoba ledové banky	0-2 (kg)
Rozm r skeletu	290x350x610 (mm)
Hmotnost	30,5 (kg)

CWP00476

CWP 200 Green Line 4xsmý ka + rychlospojky**19 430 K** bez DPH

Výkon To 0°C / Tk 50°C	200 (l/hod.)
Výkon chladicího kompresoru	3/4 (Hp)
Výtak dochlazovací pumpy	7 (m)
Délka chladicích smy ek	20/20/10/10 (m)
Objem vodní nadrže	20 (l)
Zásoba ledové banky	0-5 (kg)
Rozm r skeletu	330x400x675 (mm)
Hmotnost	48,5 (kg)

CWP00477

CWP 200 Green Line 6xsmý ka + rychlospojky**21 620 K** bez DPH

Výkon To 0°C / Tk 50°C	200 (l/hod.)
Výkon chladicího kompresoru	3/4 (Hp)
Výtak dochlazovací pumpy	7 (m)
Délka chladicích smy ek	20/20/10/10/10/10 (m)
Objem vodní nadrže	20 (l)
Zásoba ledové banky	0-5 (kg)
Rozm r skeletu	330x400x675 (mm)
Hmotnost	49,5 (kg)

CWP00478

CWP 200 Green Line mobilní, stojan 2xkohout**26 990 K** bez DPH

Výkon To 0°C / Tk 50°C	200 (l/hod.)
Výkon chladicího kompresoru	3/4 (Hp)
Výtak dochlazovací pumpy	(m)
Délka chladicích smy ek	20/20 (m)
Objem vodní nadrže	20 (l)
Zásoba ledové banky	0-5 (kg)
Rozm r skeletu	350x500x1550 (mm)
Hmotnost	53 (kg)

CWP00475

CWP 300 4xsmý ka + rychlospojky**25 430 K** bez DPH

Výkon To 0°C / Tk 50°C	300 (l/hod.)
Výkon chladicího kompresoru	1 (Hp)
Výtak dochlazovací pumpy	8 (m)
Délka chladicích smy ek	14/14/14/14 (m)
Objem vodní nadrže	38 (l)
Zásoba ledové banky	16 (kg)
Rozm r skeletu	421x506x661 (mm)
Hmotnost	56 (kg)

CWP00484

CWP 300 Green Line 4xsmý ka + rychlospojky**25 430 K** bez DPH

Výkon To 0°C / Tk 50°C	300 (l/hod.)
Výkon chladicího kompresoru	7/8 (Hp)
Výtak dochlazovací pumpy	8 (m)
Délka chladicích smy ek	20/20/20/20 (m)
Objem vodní nadrže	38 (l)
Zásoba ledové banky	0-5 (kg)
Rozm r skeletu	415x480x785 (mm)
Hmotnost	56 (kg)

CWP00486

CWP 300 Green Line 6xsmý ka + rychlospojky**27 620 K** bez DPH

Výkon To 0°C / Tk 50°C	300 (l/hod.)
Výkon chladicího kompresoru	7/8 (Hp)
Výtak dochlazovací pumpy	8 (m)
Délka chladicích smy ek	4x20, 2x14 (m)
Objem vodní nadrže	38 (l)
Zásoba ledové banky	0-5 (kg)
Rozm r skeletu	421x506x661 (mm)
Hmotnost	56 (kg)



CWP00487

CWP 300 Green Line 8xsmýka + rychlospojky**29 220 K** bez DPH

Výkon To 0°C / Tk 50°C	300 (l/hod.)
Výkon chladicího kompresoru	7/8 (Hp)
Výtlač dochlazovací pumpy	8 (m)
Délka chladicích smýek	4x20, 2x14, 2x12 (m)
Objem vodní nadrže	38 (l)
Zásoba ledové banky	0-5 (kg)
Rozměr skeletu	421x506x661 (mm)
Hmotnost	56 (kg)



CWP00468

CWP 300 mobilní, stojan 2xkohout**33 990 K** bez DPH

Výkon To 0°C / Tk 50°C	300 (l/hod.)
Výkon chladicího kompresoru	1 (Hp)
Výtlač dochlazovací pumpy	(m)
Délka chladicích smýek	26/26 (m)
Objem vodní nadrže	38 (l)
Zásoba ledové banky	16 (kg)
Rozměr skeletu	450x550x1550 (mm)
Hmotnost	60 (kg)



CWP00485

CWP 300 Green Line mobilní, stojan 2xkohout**33 990 K** bez DPH

Výkon To 0°C / Tk 50°C	300 (l/hod.)
Výkon chladicího kompresoru	7/8 (Hp)
Výtlač dochlazovací pumpy	7 (m)
Délka chladicích smýek	20/20 (m)
Objem vodní nadrže	38 (l)
Zásoba ledové banky	0-5 (kg)
Rozměr skeletu	420x550x1510 (mm)
Hmotnost	(kg)



VCH02084

AS-45 2xkohout**12 490 K** bez DPH

Výkon To 0°C / Tk 50°C	50 (l/hod.)
Výkon chladicího kompresoru	1/5 (Hp)
Výtak dochlazovací pumpy	(m)
Délka chladicích smy ek	8/8 (m)
Objem vodní nadrže	14 (l)
Zásoba ledové banky	4-8 (kg)
Rozm r skeletu	440x270x430 (mm)
Hmotnost	25,5 (kg)



VCH02080

AS-40 Glycol**11 690 K** bez DPH

Výkon To 0°C / Tk 50°C	(l/hod.)
Výkon chladicího kompresoru	1/5 (Hp)
Výtak dochlazovací pumpy	7 (m)
Délka chladicích smy ek	(m)
Objem vodní nadrže	14 (l)
Zásoba ledové banky	(kg)
Rozm r skeletu	440x415x270 (mm)
Hmotnost	20 (kg)



VCH02082

AS-40 2xchl.smy ka + rychlospojky**9 245 K** bez DPH

Výkon To 0°C / Tk 50°C	40 (l/hod.)
Výkon chladicího kompresoru	1/6 (Hp)
Výtak dochlazovací pumpy	1.2 (m)
Délka chladicích smy ek	8/8 (m)
Objem vodní nadrže	14 (l)
Zásoba ledové banky	4-8 (kg)
Rozm r skeletu	440x270x395 (mm)
Hmotnost	19 (kg)



VCH02085

AS-80 2xchl.smy ka + rychlospojky**11 275 K** bez DPH

Výkon To 0°C / Tk 50°C	80 (l/hod.)
Výkon chladicího kompresoru	1/4 (Hp)
Výtak dochlazovací pumpy	7 (m)
Délka chladicích smy ek	12/12 (m)
Objem vodní nadrže	20 (l)
Zásoba ledové banky	5-10 (kg)
Rozm r skeletu	530x330x455 (mm)
Hmotnost	29 (kg)



VCH02086

AS-80 4xchl.smy ka + rychlospojky**11 970 K** bez DPH

Výkon To 0°C / Tk 50°C	80 (l/hod.)
Výkon chladicího kompresoru	1/4 (Hp)
Výtak dochlazovací pumpy	7 (m)
Délka chladicích smy ek	12/12/10/10 (m)
Objem vodní nadrže	20 (l)
Zásoba ledové banky	5-10 (kg)
Rozm r skeletu	530x330x455 (mm)
Hmotnost	29 (kg)



VCH02087

AS-110 2xchl.smy ka + rychlospojky**12 560 K** bez DPH

Výkon To 0°C / Tk 50°C	110 (l/hod.)
Výkon chladicího kompresoru	3/8 (Hp)
Výtak dochlazovací pumpy	7 (m)
Délka chladicích smy ek	14/14 (m)
Objem vodní nadrže	38 (l)
Zásoba ledové banky	10-20 (kg)
Rozm r skeletu	610x420x475 (mm)
Hmotnost	34 (kg)



VCH02088

AS-110 4xchl.smy ka + rychlospojky**13 260 K** bez DPH









Výkon To 0°C / Tk 50°C	110 (l/hod.)
Výkon chladicího kompresoru	3/8 (Hp)
Výtak dochlazovací pumpy	7 (m)
Délka chladicích smy ek	14/14/12/12 (m)
Objem vodní nadrže	38 (l)
Zásoba ledové banky	10-20 (kg)
Rozm r skeletu	610x420x475 (mm)
Hmotnost	34 (kg)







VCH02089

AS-110 6xchl.smy ka + rychlospojky**14 200 K** bez DPH

Výkon To 0°C / Tk 50°C	110 (l/hod.)
Výkon chladicího kompresoru	3/8 (Hp)
Výtak dochlazovací pumpy	7 (m)
Délka chladicích smy ek	14/14/12/12/10/10 (m)
Objem vodní nadrže	38 (l)
Zásoba ledové banky	10-20 (kg)
Rozm r skeletu	610x420x475 (mm)
Hmotnost	34 (kg)

	VCH02100	AS-160 Green Line 2xchl.smy ka + rychlospojky	16 535 K bez DPH															
	<table border="1"> <tr><td>Výkon To 0°C / Tk 50°C</td><td>160 (l/hod.)</td></tr> <tr><td>Výkon chladicího kompresoru</td><td>3/4 (Hp)</td></tr> <tr><td>Výtak dochlazovací pumpy</td><td>8 (m)</td></tr> <tr><td>Délka chladicích smy ek</td><td>19/19 (m)</td></tr> <tr><td>Objem vodní nadrže</td><td>58 (l)</td></tr> <tr><td>Zásoba ledové banky</td><td>10-30 (kg)</td></tr> <tr><td>Rozm r skeletu</td><td>630x420x540 (mm)</td></tr> <tr><td>Hmotnost</td><td>43 (kg)</td></tr> </table>		Výkon To 0°C / Tk 50°C	160 (l/hod.)	Výkon chladicího kompresoru	3/4 (Hp)	Výtak dochlazovací pumpy	8 (m)	Délka chladicích smy ek	19/19 (m)	Objem vodní nadrže	58 (l)	Zásoba ledové banky	10-30 (kg)	Rozm r skeletu	630x420x540 (mm)	Hmotnost	43 (kg)
Výkon To 0°C / Tk 50°C	160 (l/hod.)																	
Výkon chladicího kompresoru	3/4 (Hp)																	
Výtak dochlazovací pumpy	8 (m)																	
Délka chladicích smy ek	19/19 (m)																	
Objem vodní nadrže	58 (l)																	
Zásoba ledové banky	10-30 (kg)																	
Rozm r skeletu	630x420x540 (mm)																	
Hmotnost	43 (kg)																	
	VCH02101	AS-160 Green Line 4xchl.smy ka + rychlospojky	17 230 K bez DPH															
	<table border="1"> <tr><td>Výkon To 0°C / Tk 50°C</td><td>160 (l/hod.)</td></tr> <tr><td>Výkon chladicího kompresoru</td><td>3/4 (Hp)</td></tr> <tr><td>Výtak dochlazovací pumpy</td><td>8 (m)</td></tr> <tr><td>Délka chladicích smy ek</td><td>19/19/14/14 (m)</td></tr> <tr><td>Objem vodní nadrže</td><td>58 (l)</td></tr> <tr><td>Zásoba ledové banky</td><td>10-30 (kg)</td></tr> <tr><td>Rozm r skeletu</td><td>630x420x540 (mm)</td></tr> <tr><td>Hmotnost</td><td>46 (kg)</td></tr> </table>		Výkon To 0°C / Tk 50°C	160 (l/hod.)	Výkon chladicího kompresoru	3/4 (Hp)	Výtak dochlazovací pumpy	8 (m)	Délka chladicích smy ek	19/19/14/14 (m)	Objem vodní nadrže	58 (l)	Zásoba ledové banky	10-30 (kg)	Rozm r skeletu	630x420x540 (mm)	Hmotnost	46 (kg)
Výkon To 0°C / Tk 50°C	160 (l/hod.)																	
Výkon chladicího kompresoru	3/4 (Hp)																	
Výtak dochlazovací pumpy	8 (m)																	
Délka chladicích smy ek	19/19/14/14 (m)																	
Objem vodní nadrže	58 (l)																	
Zásoba ledové banky	10-30 (kg)																	
Rozm r skeletu	630x420x540 (mm)																	
Hmotnost	46 (kg)																	
	VCH02102	AS-160 Green Line 6xchl.smy ka + rychlospojky	18 170 K bez DPH															
	<table border="1"> <tr><td>Výkon To 0°C / Tk 50°C</td><td>160 (l/hod.)</td></tr> <tr><td>Výkon chladicího kompresoru</td><td>3/4 (Hp)</td></tr> <tr><td>Výtak dochlazovací pumpy</td><td>8 (m)</td></tr> <tr><td>Délka chladicích smy ek</td><td>19/19/14/14/10/10 (m)</td></tr> <tr><td>Objem vodní nadrže</td><td>58 (l)</td></tr> <tr><td>Zásoba ledové banky</td><td>10-30 (kg)</td></tr> <tr><td>Rozm r skeletu</td><td>630x420x540 (mm)</td></tr> <tr><td>Hmotnost</td><td>51 (kg)</td></tr> </table>		Výkon To 0°C / Tk 50°C	160 (l/hod.)	Výkon chladicího kompresoru	3/4 (Hp)	Výtak dochlazovací pumpy	8 (m)	Délka chladicích smy ek	19/19/14/14/10/10 (m)	Objem vodní nadrže	58 (l)	Zásoba ledové banky	10-30 (kg)	Rozm r skeletu	630x420x540 (mm)	Hmotnost	51 (kg)
Výkon To 0°C / Tk 50°C	160 (l/hod.)																	
Výkon chladicího kompresoru	3/4 (Hp)																	
Výtak dochlazovací pumpy	8 (m)																	
Délka chladicích smy ek	19/19/14/14/10/10 (m)																	
Objem vodní nadrže	58 (l)																	
Zásoba ledové banky	10-30 (kg)																	
Rozm r skeletu	630x420x540 (mm)																	
Hmotnost	51 (kg)																	
	VCH02108	AS-160 Green Line 8xchl.smy ka + rychlospojky	19 110 K bez DPH															
	<table border="1"> <tr><td>Výkon To 0°C / Tk 50°C</td><td>160 (l/hod.)</td></tr> <tr><td>Výkon chladicího kompresoru</td><td>3/4 (Hp)</td></tr> <tr><td>Výtak dochlazovací pumpy</td><td>8 (m)</td></tr> <tr><td>Délka chladicích smy ek</td><td>2x19/2x14/4x9,5 (m)</td></tr> <tr><td>Objem vodní nadrže</td><td>58 (l)</td></tr> <tr><td>Zásoba ledové banky</td><td>10-30 (kg)</td></tr> <tr><td>Rozm r skeletu</td><td>630x420x540 (mm)</td></tr> <tr><td>Hmotnost</td><td>53 (kg)</td></tr> </table>		Výkon To 0°C / Tk 50°C	160 (l/hod.)	Výkon chladicího kompresoru	3/4 (Hp)	Výtak dochlazovací pumpy	8 (m)	Délka chladicích smy ek	2x19/2x14/4x9,5 (m)	Objem vodní nadrže	58 (l)	Zásoba ledové banky	10-30 (kg)	Rozm r skeletu	630x420x540 (mm)	Hmotnost	53 (kg)
Výkon To 0°C / Tk 50°C	160 (l/hod.)																	
Výkon chladicího kompresoru	3/4 (Hp)																	
Výtak dochlazovací pumpy	8 (m)																	
Délka chladicích smy ek	2x19/2x14/4x9,5 (m)																	
Objem vodní nadrže	58 (l)																	
Zásoba ledové banky	10-30 (kg)																	
Rozm r skeletu	630x420x540 (mm)																	
Hmotnost	53 (kg)																	
	VCH02093	AS-200 Green Line 2xchl.smy ka + rychlospojky	18 380 K bez DPH															
	<table border="1"> <tr><td>Výkon To 0°C / Tk 50°C</td><td>200 (l/hod.)</td></tr> <tr><td>Výkon chladicího kompresoru</td><td>7/8 (Hp)</td></tr> <tr><td>Výtak dochlazovací pumpy</td><td>8 (m)</td></tr> <tr><td>Délka chladicích smy ek</td><td>19/19 (m)</td></tr> <tr><td>Objem vodní nadrže</td><td>58 (l)</td></tr> <tr><td>Zásoba ledové banky</td><td>10-30 (kg)</td></tr> <tr><td>Rozm r skeletu</td><td>610x420x530 (mm)</td></tr> <tr><td>Hmotnost</td><td>47,5 (kg)</td></tr> </table>		Výkon To 0°C / Tk 50°C	200 (l/hod.)	Výkon chladicího kompresoru	7/8 (Hp)	Výtak dochlazovací pumpy	8 (m)	Délka chladicích smy ek	19/19 (m)	Objem vodní nadrže	58 (l)	Zásoba ledové banky	10-30 (kg)	Rozm r skeletu	610x420x530 (mm)	Hmotnost	47,5 (kg)
Výkon To 0°C / Tk 50°C	200 (l/hod.)																	
Výkon chladicího kompresoru	7/8 (Hp)																	
Výtak dochlazovací pumpy	8 (m)																	
Délka chladicích smy ek	19/19 (m)																	
Objem vodní nadrže	58 (l)																	
Zásoba ledové banky	10-30 (kg)																	
Rozm r skeletu	610x420x530 (mm)																	
Hmotnost	47,5 (kg)																	
	VCH02094	AS-200 Green Line 4xchl.smy ka + rychlospojky	19 080 K bez DPH															
	<table border="1"> <tr><td>Výkon To 0°C / Tk 50°C</td><td>200 (l/hod.)</td></tr> <tr><td>Výkon chladicího kompresoru</td><td>7/8 (Hp)</td></tr> <tr><td>Výtak dochlazovací pumpy</td><td>8 (m)</td></tr> <tr><td>Délka chladicích smy ek</td><td>19/19/14/14 (m)</td></tr> <tr><td>Objem vodní nadrže</td><td>58 (l)</td></tr> <tr><td>Zásoba ledové banky</td><td>10-30 (kg)</td></tr> <tr><td>Rozm r skeletu</td><td>610x420x530 (mm)</td></tr> <tr><td>Hmotnost</td><td>49 (kg)</td></tr> </table>		Výkon To 0°C / Tk 50°C	200 (l/hod.)	Výkon chladicího kompresoru	7/8 (Hp)	Výtak dochlazovací pumpy	8 (m)	Délka chladicích smy ek	19/19/14/14 (m)	Objem vodní nadrže	58 (l)	Zásoba ledové banky	10-30 (kg)	Rozm r skeletu	610x420x530 (mm)	Hmotnost	49 (kg)
Výkon To 0°C / Tk 50°C	200 (l/hod.)																	
Výkon chladicího kompresoru	7/8 (Hp)																	
Výtak dochlazovací pumpy	8 (m)																	
Délka chladicích smy ek	19/19/14/14 (m)																	
Objem vodní nadrže	58 (l)																	
Zásoba ledové banky	10-30 (kg)																	
Rozm r skeletu	610x420x530 (mm)																	
Hmotnost	49 (kg)																	
	VCH02095	AS-200 Green Line 6xchl.smy ka + rychlospojky	20 015 K bez DPH															
	<table border="1"> <tr><td>Výkon To 0°C / Tk 50°C</td><td>200 (l/hod.)</td></tr> <tr><td>Výkon chladicího kompresoru</td><td>7/8 (Hp)</td></tr> <tr><td>Výtak dochlazovací pumpy</td><td>8 (m)</td></tr> <tr><td>Délka chladicích smy ek</td><td>19/19/14/14/10/10 (m)</td></tr> <tr><td>Objem vodní nadrže</td><td>58 (l)</td></tr> <tr><td>Zásoba ledové banky</td><td>10-30 (kg)</td></tr> <tr><td>Rozm r skeletu</td><td>610x420x530 (mm)</td></tr> <tr><td>Hmotnost</td><td>51 (kg)</td></tr> </table>		Výkon To 0°C / Tk 50°C	200 (l/hod.)	Výkon chladicího kompresoru	7/8 (Hp)	Výtak dochlazovací pumpy	8 (m)	Délka chladicích smy ek	19/19/14/14/10/10 (m)	Objem vodní nadrže	58 (l)	Zásoba ledové banky	10-30 (kg)	Rozm r skeletu	610x420x530 (mm)	Hmotnost	51 (kg)
Výkon To 0°C / Tk 50°C	200 (l/hod.)																	
Výkon chladicího kompresoru	7/8 (Hp)																	
Výtak dochlazovací pumpy	8 (m)																	
Délka chladicích smy ek	19/19/14/14/10/10 (m)																	
Objem vodní nadrže	58 (l)																	
Zásoba ledové banky	10-30 (kg)																	
Rozm r skeletu	610x420x530 (mm)																	
Hmotnost	51 (kg)																	
	VCH02107	AS-200 Green Line 8xchl.smy ka + rychlospojky	20 950 K bez DPH															
	<table border="1"> <tr><td>Výkon To 0°C / Tk 50°C</td><td>200 (l/hod.)</td></tr> <tr><td>Výkon chladicího kompresoru</td><td>7/8 (Hp)</td></tr> <tr><td>Výtak dochlazovací pumpy</td><td>8 (m)</td></tr> <tr><td>Délka chladicích smy ek</td><td>2x14, 2x10, 4x9,5 (m)</td></tr> <tr><td>Objem vodní nadrže</td><td>58 (l)</td></tr> <tr><td>Zásoba ledové banky</td><td>10-30 (kg)</td></tr> <tr><td>Rozm r skeletu</td><td>610x420x530 (mm)</td></tr> <tr><td>Hmotnost</td><td>52 (kg)</td></tr> </table>		Výkon To 0°C / Tk 50°C	200 (l/hod.)	Výkon chladicího kompresoru	7/8 (Hp)	Výtak dochlazovací pumpy	8 (m)	Délka chladicích smy ek	2x14, 2x10, 4x9,5 (m)	Objem vodní nadrže	58 (l)	Zásoba ledové banky	10-30 (kg)	Rozm r skeletu	610x420x530 (mm)	Hmotnost	52 (kg)
Výkon To 0°C / Tk 50°C	200 (l/hod.)																	
Výkon chladicího kompresoru	7/8 (Hp)																	
Výtak dochlazovací pumpy	8 (m)																	
Délka chladicích smy ek	2x14, 2x10, 4x9,5 (m)																	
Objem vodní nadrže	58 (l)																	
Zásoba ledové banky	10-30 (kg)																	
Rozm r skeletu	610x420x530 (mm)																	
Hmotnost	52 (kg)																	

Výrobčíky sodové vody	Model	Maloobchodní ceník
	SOD02046 SODA PYGMY	19 890 K bez DPH
	SOD00977 SODA AS-45 2xkoh.nerez	24 490 K bez DPH
	SOD02047 SODA ELEGANCE	24 890 K bez DPH
	SOD01346 SODA TOWER	8 890 K bez DPH

SOD02058 **SODA TOWER s W21,8**

K bez DPH

